


アイフック・Cカン

アイフック

- 安全レバー付きとレバー無しの2種類があります。
- ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。


安全レバー無



- 鍛造品 熱処理済 ● 材質：S45C ● 安全係数：5

品番	使用荷重 (kg)	寸法 (mm)				入数
		A	B	C	D	
WL-08	750	71	110	23	19	20
WL-10	1,000	81	125	25	22	20
WL-15	1,500	92	142	29	26	10
WL-20	2,000	103	164	31	30	10

安全レバー付




- 鍛造品 熱処理済 ● 材質：S45C ● 安全係数：5

品番	使用荷重 (kg)	寸法 (mm)				入数
		A	B	C	D	
WL-08S	750	71	110	18	19	20
WL-10S	1,000	81	125	20	22	20
WL-15S	1,500	92	142	24	26	10
WL-20S	2,000	103	164	26	30	10

Cカン

- 安全レバー付きと無しの2種類があります。
- ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリング等の接合、その他玉掛作業等にも非常に便利です。


安全レバー無



- 鍛造品 熱処理済 ● 材質：S45C ● 安全係数：5

品番	使用荷重 (kg)	寸法 (mm)				入数
		A	B	C	D	
CK-10	1,000	62	115	24	24	20
CK-20	2,000	70	138	24	27	10

安全レバー付



- 鍛造品 熱処理済 ● 材質：S45C ● 安全係数：5

品番	使用荷重 (kg)	寸法 (mm)				入数
		A	B	C	D	
CK-10S	1,000	62	115	17	24	20
CK-20S	2,000	70	138	17	27	10

使用例

