

※ 1 マグカとは当社独自の着磁力の表し方です。 ※ 2 保持力は磁石が密着した対象物の表面状態によって変化しますので、目安です。

パーフェクトキャッチ G³ シリーズ


300W/450W/700W/はや巻1600W



用途にあわせた振下げ高さ

4サイズ〈機種〉

- ・3m (G3-300W)
- ・4.5m (G3-450W)
- ・7m (G3-700W)
- ・16m (G3-はや巻1600W)



叩ける貫通針採用

対応機種：G3-450W、G3-700W、G3-はや巻1600W

ハンマーで叩いてしっかり木部に取り付けられます。手では固定しにくい硬い木材にもしっかり固定ができます。



ビッグマグネット採用

対応機種：G3-700W、G3-はや巻1600W

単管パイプに合わせたアルルの凹みと、単管2本組にまたいで取り付けられる長さ77mmのワイドマグネットを装備。型枠を支持するフォームタイ押さえの現場にも使用できます。



針ロック機構付

対応機種：G3-300W、G3-450W、G3-700W

携帯時の不意の針の飛び出しを防ぐロック機構付。



簡単糸交換

対応機種：シリーズ全種

ガイド糸構造採用で、本体を分解することなく簡単に糸交換ができます。



アジャスター付

対応機種：G3-はや巻1600W

糸長さを手元で調整できるアジャスター付。長く出した糸の伸びの影響を受けることなく、下げ振り位置の調整ができます。



パーフェクトキャッチ G3-300W

自動巻取式




<最適職種>

- ・一般大工
- ・造作大工
- ・内装工
- ・サッシ工

建築用下げ振り保持器

- 弾力のあるエラストマー樹脂カパーでおおってあるため仕上げ面が傷付きにくく、また単手で滑りにくい仕様になっています
- 木部には据付針で、鉄部には強力マグネット〈マグカ[®]110kg^{※2} (磁束密度 150mT)〉で、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取付けられます
- 不用意な針の飛び出しを防止する針ロック機構搭載
- 本体を開けずに簡単に糸交換ができるガイド糸構造採用
- 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
- 現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階 (面一、30mm) に設定可能
- 片手で楽に取り外せる据付針ハンドル
- 見やすい蛍光黄色糸を使用
- 付属糸「ピーキャッチ 700・1500用糸」 (太さ 0.9mm)

※交換用部品は本ページと273ページをご覧ください。



品番・流通コード	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-300W	3,270円 +消費税	3m	100g~400g	113g	プリスター	177×108×27	36個 (6個入×6)	4 975364 057051

パーフェクトキャッチ G3-300W クイックブラ付

自動巻取式



パーフェクトキャッチ G3-300W・下げ振り 300g 付

- 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ 300」付


品番・流通コード	価格	振下げ高さ	適応下げ振り重量	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
PCG3-300WQB	4,910円 +消費税	3m	100g~400g	427g	プリスター	260×115×33	24個 (6個入×4)	4 975364 057068

パーフェクトキャッチ手打ち針

《適合商品》

- パーフェクトキャッチ G3-300W
- パーフェクトキャッチ G3-300W クイックブラ付
- ピーキャッチ糸巻き 100

針の交換方法



②針を最後まで押し込み反時計回りに180度回転させ、ゆっくりと引き抜きます。この際、バネの力で飛び出しますので、しっかりと針の柄を持って作業を行ってください。

①「針ロック機構」のロックを解除してください。

③新しい針を②とは逆の手順で装着してください。



品番・流通コード	価格	内容	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
P-HS	440円 +消費税	1個入	6g	吊り下げ式 ビニール袋	180×43×25	100個 (10個入×10)	4 975364 057129